

femas®

F 27
MADE IN ITALY



SMONTAGOMME CAMION/BUS - TYRE CHANGER TRUCK/BUS

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS



CONSOLLE COMANDI
COMMAND UNIT



RULLO POSTERIORE RIBALTABILE AUTOMATICO
AUTOMATIC ROLLER



DOPPI RULLI STALLONATORI TUBELESS
DOUBLE TUBELESS ROLLERS



TRASLAZIONE CARRELLO
PLATFORM TRASLATION




UTENSILE MONTAGGIO
ASSEMBLY TOOL

ACCESSORI STANDARD - STANDARD ACCESSORIES

ACCESSORI OPTIONAL - OPTIONAL ACCESSORIES




LEVA CURVA
SPECIAL TRUCK LEVEL



PINZA BLOCCAGGIO CERCHI FERRO
STEEL PLIERS



KIT PROTEZIONE CERCHI IN LEGA
ALU KIT



PINZA BLOCCAGGIO CERCHI ALU
ALU PLIERS

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITA' BLOCCAGGIO CERCHIO / RIM LOCKING CAPACITY	da 14" a 27" / from 14" to 27"
BLOCCAGGIO DAL FORO CENTRALE / LOCKING FROM THE CENTRAL HOLE	diametro minimo 80mm / min. diameter 80 mm
DIAMETRO MASSIMA RUOTA / MAX. WHEEL DIAMETER	1200 mm
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA / MAX. WHEEL WIDTH	500 mm
PESO MASSIMO RUOTA / MAX. WHEEL WEIGHT	300 Kg
FORZA DI STALLONATURA / BEAD BREAKING POWER	22.000 N
VELOCITA' DI ROTAZIONE / ROTATION SPEED	4 - 8 rpm
DIMENSIONE MINIMA / MIN. SIZE	L 1600 - W 600 - H 1000 mm
DIMENSIONE MASSIMA / MAX. SIZE	L 2350 - W 600 - H 1000 mm
PESO / WEIGHT	375 Kg